

Jei nutarėte pakeisti tapetus, prieš pradedant darbą svarbu tinkamai paruošti paviršių. Nulupkite senus tapetus. Tam galite naudoti specialius įrankius, taip pat galite apipurkšti tapetus vandeniu. Tuomet nulupti bus paprasčiau. Siena švariai nuvaloma nuo tapetų bei klijų likučių. Jei reikia, siena paglaistoma bei pašlifuojama.

Tapetus, kurių raštas turi būti derinamas, karkpykite tik suderinę raštus bei pasižymėję klijavimo tvarką. Klijuoti pradedama nuo šviesos šaltinio, baigiama – prie durų, kampe. Tokia sandūra mažiau matysis.

Tapetams klijuoti naudokite tik specialius klijus. Jais reikia ištepti išvirkščia tapeto pusę. Tapetas paliekamas keletui minučių, kol įsigers klijai ir bus galima jį klijuoti prie sienos. Laiko tarpas, kuris reikalingas įsigerti klijams paprastai nurodomas ant etiketės. Svarbu, kad tapetai būtų klijuojami vertikalčiai. Tam, kad išlaikytumėte tikslias vertikalias linijas, galite nusibrėžti liniją, nuo kurios klijuosite. Kitos tapetų juostos būtų derinamos pagal pirmąją. Priklijavus tapetą prie sienos, jį reikia išlyginti voleliu nuo centro į kraštus (tam, kad neliktų oro burbuliukų). Toliau klijuojamos kitos juostos, derinami piešiniai. Klijuodami kampus, juostas užlenkite apie 5cm viena ant kitos. Vietos aplink langus, duris ar kitas kliūtis, klijuojamos tapetų likučiais. Taip bus sutaupoma medžiagų.

Dažniausiai klaidos klijuojant tapetus padaromos tepant per mažai klijų, arba tinkamai neišlyginus paviršiaus. Pastaruoju atveju, matosi oro pūslelės. Norint tokią klaidą ištaisyti, tapetą įpjaukite aštriu peiliuku, patepkite klijais ir priklijuokite. Skudurėliu nuvalykite klijų perteklių. Raukšlės lyginamos voleliu.